

KIRISUN 科立讯

专业无线通信系统解决方案供应商

Professional wireless communication system solution supplier

PT3600

手持调频专业对讲机

凝聚品质 沟通无阻

4009919912

主要功能：

- ◆ 高低功率切换
- ◆ 2个可编程按键
- ◆ VOX, 紧急告警
- ◆ 读写频密码保护
- ◆ 低电提醒
- ◆ 电池电量检测



科立讯通信股份有限公司
KIRISUN COMMUNICATIONS CO., LTD.

FC CE ① 本企业通过ISO9001: 2008莱茵TUV国际认证

PT3600

PT3600是科立讯公司最新推出的一款高品质商用对讲机，秉承科立讯品牌人性化设计风格，外观精致灵巧，符合人体工程力学，握感舒适，其独有的Flash IC功能带给您更多的个性化应用。PT3600运用先进的DSP数字技术，独特的音腔设计，音质圆润、清晰，以钻石般的品质保障您的通讯需求得心应手，是酒店、物业、超市、安保等广大用户的超值之选。

功能特点：

1. 声音洪亮，音质清晰

独有的音腔设计，声音宏亮，音质清晰圆润，特有的立体音效让您悦乐于耳。

2. DSP数字技术，性价比更高

采用先进的DSP数字处理技术，灵敏度更高，通话距离更远。

3. Flash IC功能

独有的Flash IC功能，可根据需求自定义语音源，满足您更多的个性化功能应用。

4. DTMF编码，PTT ID功能

内置标准DTMF信令编码功能，可实现PTT ID功能，通话过程中可将自己的ID号码发送出去，实现便捷管理。

技术规格

一般规格	
频段范围	136~174MHz, 400~470MHz
信道间隔	12.5KHz/25KHz
供电电压	7.5V DC ±20%
工作温度	-25℃~ + 55℃
信道数量	16个
体积: 宽 x 高 x 厚(mm)	47mm×10mm×4mm
重量: (含电池、天线)	225g
电池	1300mAh锂聚合物电池
接收部分	
接收灵敏度	0.28 μV@12.5KHz, 0.25 μV@25KHz
互调	65 dB
邻道选择性	60 dB@12.5KHz, 70 dB@25KHz
假信号响应	70 dB
额定音频功率	1 W
音频失真	<5%
音频响应(300~3000Hz)	+1~-3 dB
接收杂散	-50 dBm<1 GHz, -47 dBm>1GHz
发射部分	
频率稳定度	2.5ppm
发射功率(高/低)	5W/1W
调制限制	±2.5KHz@12.5KHz, ±5KHz@25KHz
剩余调制	-40dB@25KHz, -35dB@12.5KHz
发射杂散	-36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz
邻道功率	-60dB @ 12.5KHz, -70dB @ 25KHz,
音频响应	+1~-3 dB
音频调制失真	< 5%

标准配件



KTC-24
电源适配器



KBC-31A
座充



KB-31A
Li-poly 1300mAh



KBJ-06
背夹



无线

特约经销商



KGS-01
挂绳

4009919912

ISO9001: 2008 Accredited Designer & Manufacturer
本企业通过ISO9001: 2008莱茵TUV国际认证