

S880

专业无线对讲机



IP54 防尘、防雨淋标准

抗摔 坚固耐用

- 声控功能
- 16个信道
- 数字/模拟亚音
- 自动省电功能
- 大容量锂电，待机时间长
- 宽/窄带可选(25KHz/12.5KHz)
- 有线复制/电脑写频
- 信道语音报号
- 功率: 5W/7W(可选)
- 繁忙锁定



4009919912

S880 升级版 专业无线对讲机



功能特点 >

- 功率: 5W/7W(可选)
- 声控功能
- 电脑写频
- 有线复制
- 繁忙锁定
- 防雨淋防尘设计
- 自动省电功能
- 数字/模拟亚音
- 信道语音报号

技术参数 >

一般规格		发射部分		接收部分	
频率范围	136-174MHz 350-390MHz 403-470MHz	载波频率容限	$\leq 5 \times 10^{-6}$	参考灵敏度	12dB (SINAD) 0.18 μ V
信道数量	16个	载波输出功率	≤ 5 W	音频失真	$\leq 5\%$
信道间隔	25KHz/12.5KHz	调制限制	≤ 5 KHz	音频响应	+2dB -- -10dB
频率步进	5, 6.25KHz	音频失真	$\leq 5\%$	共信道抑制	≥ -8 dB
工作电压	7.5V DC $\pm 10\%$	调制特性	± 3 dB	邻频道选择性	≥ 55 dB
电池工作时间	锂电池 (2200mAh) 约18小时 按5-5-90计	邻道功率	≥ 65 dB	互调抗扰性	≥ 55 dB
工作温度	-30°C至+ 60°C	杂散射频分量	$\leq 7.5 \mu$ W	杂散响应抗扰性	≥ 55 dB
频率稳定度	± 2.5 ppm	占用带宽	≤ 16 KHz	阻塞特性	≥ 85 dB
天线阻抗	50 Ω				
外型尺寸	54 x 31 x 116mm (不包括凸出部份)				
重量	250g (包括电池组及天线)				

注: 以上参数如因技术改进而有变动, 恕不另行通知。

标准配件 >



电池组

充电器

天线

电源适配器

背夹

挂绳