



BF-390 专业调频对讲机



组合旋钮



声控功能vox



语音报号



信道扫描



16个编程信道

4009919912



- 监听功能
- 射频输出功率≤5W
- 静噪等级设置(0~9级)
- 锂离子电池: 1200mAh
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除
- 频率范围: UHF:400~470MHz

- 繁忙信道锁定
- 自动省电功能
- 发射超时定时器TOT; 电脑写频
- 低电提醒: 电池电量不足时提醒您更换电池
- 信道号语音提示: 可选中文或英文的信道号语音提示
- 宽/窄带转换: 可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz



BF-390 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	UHF:400~470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50Ω
电源电压	DC3.7V(± 20%)
电池	1200mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	59 × 41 × 103mm
重量	220g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤5W
调制方式	16KΦF3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤5%
邻道功率	≥65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤0.165 μ V(宽)/ 0.2 μ V (窄)
邻道选择性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
信噪比	≥45dB(宽)/ 40dB (窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品